



## Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use

УПАКОВКА  
208 L | 20 L | 5 L | 1.5 L

**Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** - готовая к использованию высококачественная охлаждающая жидкость для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, стационарных двигателей (в т.ч. двигателей из легких металлов), которые эксплуатируются в любых сезонных и климатических условиях.

**Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** - защитит ваш двигатель от замерзания, перегрева, коррозии, предотвратит образование вредных отложений. Обеспечивает надежную защиту металлических деталей двигателя из чугуна, алюминия, меди и стали.

**Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** произведен на основе моноэтиленгликоля и специальных антикоррозионных присадок. Не содержит нитритов, аминов, силикатов, боратов и фосфатов.



СПЕЦИФИКАЦИИ:  
WG11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:  
ASTM D 3306, D 4985  
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11),  
BMW GS 9400,  
MAN 324 NF,  
MB 325.0/325.2,  
MTU (MTL 5048),  
BS 6580,  
Porsche,  
Saab 6901 599,  
Opel GM QL 130100, Cummins 85T8-2,

Cummins CES 14603, Caterpillar,  
Detroit Diesel 7SE298,  
John Deere 8650-5, Case,  
New Holland, Volvo, MACK 014617004

### **Свойства**

- Эффективная и длительно сохраняющаяся защита от коррозии для всех конструктивных элементов системы охлаждения, выполненной из стали, чугуна, алюминия, меди, латуни, легкоплавкого припоя

- Не требующая технического обслуживания защита от мороза и перегрева благодаря более высокой точке кипения
- Увеличенная прочность хладагента
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

### **Применение**

**Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** - готовый к применению продукт. Не смешивайте раствор с другими типами антифризов. Готовый к применению **Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** добавлять в охлаждающую систему техники в чистом виде, не разбавляя.

### **Совместимость**

- Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** рекомендуется использовать его не смешивая с аналогичными продуктами других производителей.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,10 - 1,16
Температура кипения	°C	> 165
pH-значение (50%, 20°C)		7,6
Резервная щелочность		21,3
Содержание воды	%	max. 5,0
Цвет		синий
Температура кристаллизации	°C	-37

208л. - бочка 4263            4260360942631  
 20л - ведро 4262            4260360942624