



Wolver Antifreeze & Coolant Ready to Use WG11

УПАКОВКА
208 L | 10 L | 5 L | 1.5 L

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use - готовая к использованию высококачественная охлаждающая жидкость для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, стационарных двигателей (в т.ч. двигателей из легких металлов), которые эксплуатируются в любых сезонных и климатических условиях.

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use - защитит ваш двигатель от замерзания, перегрева, коррозии, предотвратит образование вредных отложений. Обеспечивает надежную защиту металлических деталей двигателя из чугуна, алюминия, меди и стали.

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use произведен на основе моноэтиленгликоля и специальных антикоррозионных присадок. Не содержит нитритов, аминов, силикатов, боратов и фосфатов.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
WG11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ASTM D 3306, D 4985
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11),
BMW GS 9400,
MAN 324 NF,
MB 325.0/325.2,
MTU (MTL 5048),
BS 6580,
Porsche,
Saab 6901 599,
Opel GM QL 130100, Cummins 85T8-2,

Cummins CES 14603, Caterpillar,
Detroit Diesel 7SE298,
John Deere 8650-5, Case,
New Holland, Volvo, MACK 014617004

Свойства

- Эффективная и длительно сохраняющаяся защита от коррозии для всех конструктивных элементов системы охлаждения, выполненной из стали, чугуна, алюминия, меди, латуни, легкоплавкого припоя

- Не требующая технического обслуживания защита от мороза и перегрева благодаря более высокой точке кипения
- Увеличенная прочность хладагента
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

Применение

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use - готовый к применению продукт. Не смешивайте раствор с другими типами антифризов. Готовый к применению **Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** добавлять в охлаждающую систему техники в чистом виде, не разбавляя.

Совместимость

- Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use** рекомендуется использовать его не смешивая с аналогичными продуктами других производителей.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C	g/cm ³	1,05 - 1,08
Температура кипения	°C	> 165
pH-значение (50%, 20°C)		7,6
Резервная щелочность		2,7
Цвет		синий
Температура кристаллизации	°C	-37

20л - ведро 4262 4260360942624

208л - бочка 4263 4260360942631