



Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Konzentrat

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 1.5 L

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Konzentrat - высококачественный концентрат охлаждающей жидкости для современных мощных и высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковой, грузовой, сельскохозяйственной техники, стационарных двигателей, которые эксплуатируются в различных сезонных и климатических условиях. Особенно рекомендован к применению в системах охлаждения двигателей изготовленных из алюминия.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Konzentrat - защитит ваш двигатель от замерзания, перегрева, коррозии, предотвратит образование вредных отложений. Обеспечивает надежную защиту металлических деталей двигателя из чугуна, алюминия, меди и стали.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Konzentrat произведен на основе моноэтиленгликоля и специальных антикоррозионных присадок. Не содержит нитритов, аминов, силикатов, боратов и фосфатов.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
WG12

СООТВЕТСТВУЕТ:
Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12),
MB 325.3,
MAN 324 SNF,
Ford WSS-M 97B44-D,
MTU MTL 5048,
Porsche,
Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv

Свойства

- Длительная и превосходная защита от коррозии
- Улучшенная теплопередача
- Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем
- Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, грузовых и строительных машин
- Благодаря длительному сроку службы сокращает негативное влияние на окружающую среду

- Предотвращает вспенивание
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Не агрессивен по отношению к лакам

Применение

Рекомендации по применению: 50% **Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Konzentrat** и 50% воды, при этом достигается защита от морозов до -38°C. При максимум 69% **Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Konzentrat** и 31% воды достигается защита от морозов до -68°C.

Срок использования: грузовые автомобили до 500.000 км (примерно 8.000 ч.), легковые автомобили до 250.000 км (примерно 2.000 ч.), стационарные моторы до 32.000 ч. (или 5 лет) рекомендуется замена жидкости через 5 лет или при достижении указанных интервалов замены (следуйте рекомендациям производителя техники).

Совместимость

- Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Konzentrat** рекомендуется использовать его не смешивая с аналогичными продуктами других производителей. Для изготовления смеси желательна применение умягченной воды.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C	g/cm ³	1.11 - 1.13
Температура кипения	°C	174
pH-значение (50%, 20°C)		8,2
Резервная щелочность		7,4
Содержание воды	%	max. 5,0
Цвет		красный

1,5л -банка 4151 4260360941511
 60л - бочка 4356 4260360943560