



Wolver Gear Oil GL-5 80W-90

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 20 L | 1 L

Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 гипоидное трансмиссионное масло для механических коробок передач, изготовленное из высококачественных базовых масел с добавлением современного комплекса присадок.

Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 всесезонное гипоидное трансмиссионное масло с вязкостью SAE 80W-90. Может использоваться как летом, так и в зимний период. Универсальный характер масла снижает опасность ошибок в применении и упрощает хранение на складе.

Благодаря специально подобранным присадкам, обеспечиваются такие показатели как: повышенная стойкость масляной пленки при высоких температурах, стойкость к высоким нагрузкам, хорошая термостойкость и стойкость к окислению, эффективная работа при низких температурах, предотвращение образования отложений и повышение вязкости во время эксплуатации.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 80W-90
API GL-5

СООТВЕТСТВУЕТ:
CLARK FORM ALC-1 5M Rev.7-80 KE, TLC-
25 3M GAC 4-78, CS 3000 B, EATON
BULLETIN 6007, 2052, 2053,
FORD M-2C-9022 A / SM-2C-1011-A / EST-
M2C-108C,
FULLER FORM 121,
JI CASE MS 1316,
JOHN DEERE JDM J 11D/E, KOMATSU
DRESSER B22-0003, B22-0005,
MACK GO-G,

MAN 342 N / 342 Typ M2 (160.000 км.)
MB 235.0, 235.6, ROCKWELL
INTERNATIONAL 0-76,
TEREX EEMS 19003,
VME AMERICAS EEMS 19003 F, VOLVO
97310, 97313
ZF TE-ML 05A,
07A,08,12E,16B/C/D,17B,19B,21A,
DAF
Renault

Свойства

- Превосходная защита от износа
- Высокая несущая способность масляной пленки

- Превосходная устойчивость к окислению
- Стабильная вязкость при высоких температурах
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам
- Обладает хорошими противопенными свойствами

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Уменьшает износ и ходовые шумы
- Универсальность
- Защита от износа в широком диапазоне нагрузок
- Круглогодичное использование

Применение

- Дифференциалы ведущих мостов согласно API GL 5
- Тяжелонагруженные механические КПП согласно API GL 5
- Раздаточная коробка, промежуточный редуктор, вспомогательная трансмиссия автомобилей и рабочих машин

Устранение отходов

Отработанное масло **Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **Wolver Gear Oil GL-5 SAE 80W-90**.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	871.4
Вязкость при 40°C	cSt	131
Вязкость при 100°C	cSt	15.29
Индекс вязкости		120
Температура вспышки в откр. тигле	°C	234
Температура застывания	°C	-30

1л - банка	4131	4260360941313
4л - банка	4205	4260360942051
20л - ведро	4065	4260360940651
60л - бочка	4197	4260360941979
208л - бочка	4035	4260360940354