



Wolver Litoplex MS 2

УПАКОВКА
170 KG | 16 KG | 400 ML

LITOPLEX MS2 - противоизносная литиевая смазка с дисульфидом молибдена (MoS₂). Применяется для узлов, работающих в условиях экстремально-высоких и ударных нагрузок или вибраций.

LITOPLEX MS2 - особенно рекомендуется для использования там, где под действием вибрации прерывается защитный масляный слой и смазывание происходит за счет свойств дисульфида молибдена.

Диапазон рабочих температур: -30° C ... +130° C



СПЕЦИФИКАЦИИ
NLGI 2 · KPF2K-30 ·
L-XDCGB 2

Свойства

- высокие противоизносные и противозадирные свойства;
- длительную защиту от вымывания водой и коррозии;
- высокую адгезию к металлу и отличное уплотнение узлов;
- эффективную работу узла даже при значительном уменьшении слоя смазки и защиту от заклинивания.

Применение

- Карданные валы, опорно-сцепные устройства, шарниры и иные высоконагруженные узлы шасси легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, карьерной и строительной техники, работающей в тяжелых условиях высоких нагрузок, запыленности или влажности;

- Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) автомобилей.
- Элементы оборудования тяжелой промышленности, включая горнодобывающее, подъемно-транспортная техника (шарниры, шкворни, пальцы, узлы крепления ковшей экскаваторов, крюковые подвески кранов, механизмы грохотов, высоконагруженные опорные подшипники и т.д.), эксплуатирующаяся в условиях высоких нагрузок и вибраций.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ		ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Класс NLGI			2
Пенетрация при +25° C	по DIN ISO 2137	мм·10 ⁻¹	280
Температура каплепадения	по DIN ISO 2176	°C	210
Пятно износа (в 4-х шариковой машине)	по DIN 50324	мм	0,3
Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине)	по DIN 50324	H	3685

208л - бочка 4234 4260360942341

20л - ведро 4233 4260360942334

400г -картуш4016 4260360940163