



Wolver Motor Oil Stabilizer

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 20 L | 400 ML

Wolver Motor Oil Stabilizer – стабилизатор вязкости моторного масла.
Современная присадка для повышения и стабилизации вязкости моторного масла.
Особенно эффективна в жарком климате и при работе двигателя в тяжелых условиях с максимальными нагрузками.

Wolver Motor Oil Stabilizer – необходимо использовать при снижении давления в двигателе вызванного высокими температурами, максимальными нагрузками или износом. Последующие заливки рекомендуется производить при замене моторного масла или по мере его расхода. .



Свойства

- Повышает вязкость нагретого моторного масла;
- Восстанавливает эластичность уплотнений;
- Стабилизирует давление и мощность;
- Снижает расход масла;
- Усиливает защитные свойства моторного масла;
- Эффективен в жарком климате, даже при максимальных нагрузках;
- Совместим со всеми типами масел.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C	kg/m ³	920
Вязкость при 40°C	mm ² /s	130
Температура вспышки в откр. тигле	°C	170
Цвет		светло-коричневый

Совместимость

Для всех типов автомобильных двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе, сжиженном газе.

Применения

Одной упаковки достаточно для 3,5 - 5 литров моторного масла в двигателе. Температура вводимой присадки должна быть не ниже +20°C. Прогреть и заглушить двигатель. Залить содержимое упаковки в маслоразливную горловину. Дать двигателю поработать 5 минут.

4260360940569 - 400мл