



Wolver Rally ST 5W-50

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 4 L | 1 L

WOLVER Rally ST SAE 5W-50 - Hi Tech синтетическое моторное масло, разработанное специально для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к маслам класса 5W-50.
WOLVER Rally ST SAE 5W-50 - применяемый комплекс базовых масел со специально разработанными присадками гарантирует стабильность работы масла даже в тяжелых условиях эксплуатации.
WOLVER Rally ST SAE 5W-50 - идеально подходит для раллийной и off-road техники. При использовании в обычных условиях эксплуатации может обеспечивать удлинённый интервал замены масла.



СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-50
API SM/CF
ACEA A3/B4

СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.3
VW 502.00, 505.00
BMW Longlife-98
PORSCHE A 40

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрый доступ масла к точкам смазки
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

Эффективность

- Снижает расход топлива и выброс отработанных газов
- Значительно снижает сопротивление при пуске
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий уровень угара
- Высокая производительность и высокая стабильность продукта
- Продленный интервал замены масла
- Круглогодичное применение

Применение

- высокопроизводительные и стандартные 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели
- многоклапанные двигатели
- с турбонаддувом
- с катализатором
- двигатели с насос-форсункой
- с турбонагнетателем
- с системой Common Rail
- с катализатором

Устранение отходов

Отработанное масло **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

WOLVER Rally ST SAE 5W-50 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** рекомендуется применять **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	870
Вязкость при -30°C	cP	6100
Вязкость при 40°C	cSt	100,9
Вязкость при 100°C	cSt	17,3
Индекс вязкости		188
Точка воспламенения СОС	°C	223
Температура застывания	°C	-35
TBN	mgKOH/g	10,5
Сульфатная зольность	%	1,33

1л - Банка 4298 4260360942983

4л - Банка 4296 4260360942969