



Wolver Turbo Evolution 15W-40

УПАКОВКА
208 L | 20 L | 5 L | 1

WOLVER Turbo Evolution 15W-40 высокоэффективное минеральное моторное масло нового уровня для современного автотранспорта и стационарных двигателей, являющегося продуктом эволюции масла класса API CI-4 (в редакции 2002 г.) к более высоким требованиям стандарта ACEA E7 (в редакции 2016 г.)

WOLVER Turbo Evolution 15W-40 произведено с применением усовершенствованного и сбалансированного пакета присадок – Stable Protect, который позволяет обеспечить оптимальную продуктивность, термическую, вязкостную и антиокислительную стабильность в течении длительного периода эксплуатации техники.

WOLVER Turbo Evolution 15W-40 эффективно работает в двигателях легкой коммерческой техники, магистральных грузовиков, с/х и карьерной техники. Соответствует действующим экологическим стандартам EBPO 5/4/3 и может использоваться в двигателях с технологиями очистки выхлопных газов EGR и/или SCR без сажевого фильтра.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 15W-40
API CI-4/SL
ACEA A3/B4, E7

СООТВЕТСТВУЕТ:
MB 228.3 MB 229.1
Volvo VDS-3
Mack EO-M Plus / EO-N RENAULT VI, RLD-2
MAN M 3275
Cummins CES
20071/-72/-75/-76/-77/-78
MTU 2
IVECO
Caterpillar ECF-1-a
ALLISON C-4
Voith Retarder Typ A

Свойства

- Full Saps технология

- Низкая испаряемость и высокая стабильность
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Препятствует образованию осадков и нагара в моторах и в масляном поддоне
- Оптимальная защита от коррозии, окисления, износа и пенообразования
- Повышенная устойчивость к нагрузкам
- Превосходная износоустойчивость

Эффективность

- Соответствует требованиям экологических стандартов EBPO 3/4/5
- Всесезонное применение
- Отличные показатели при запуске двигателя в холодном состоянии
- Способствует снижению потребления горючего
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
- Препятствует отложению нагара
- Защита от образования зеркальных поверхностей
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
- Универсальность, что снижает количество сортов потребляемого масла для смешанных автопарков

Применение

- **дизельные двигатели грузовых автомобилей**
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с EGR-технологией
- с SCR-технологией
- **дизельные двигатели легковых автомобилей**
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- **4-тактные бензиновые двигатели**
- с турбонаддувом
- многоклапанные
- с катализатором

Устранение отходов

Отработанное масло **Wolver Turbo Evolution SAE 15W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Turbo Evolution SAE 15W-40 совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Turbo Evolution SAE 15W-40** рекомендуется применять это масло не смешивая.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	866
Вязкость при -20°C	cP	6350
Вязкость при 40°C	cP	94,1
Вязкость при 100°C	cSt	14
Индекс вязкости		152
Точка воспламенения СОС	°C	223
Температура застывания	°C	-36
TBN	mgKOH/g	10

20л - ведро	4395	426036094395
60л - бочка	4397	426036094397
208л - бочка	4396	426036094396