



## Wolver Turbo Plus 10W-40

### УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 1 L

**Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** – топливосберегающее высокопроизводительное моторное масло для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, которые благодаря своим особым конструкционным особенностям, как например обеднённая горючая смесь или турбонагнетатель выхлопных газов, выдвигают специальные требования к моторному маслу. Является идеальным маслом для применения в смешанных автопарках.

**Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** основано на высококачественных минеральных базовых маслах. Вместе с современным пакетом присадок и стабильным к сдвигу улучшителем вязкостно-температурных свойств используется для круглогодичного и длительного применения.



### СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40

API CG-4/SJ

ACEA A2/B2, E2

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

MB 228.1, 229.1

VW 501.01, 505.00

MAN 271

Volvo VDS

### Свойства

- Высокая устойчивость к окислению
- Низкая испаряемость
- Превосходная износоустойчивость
- Высокие свойства восприятия усилий

### Эффективность

- Предназначено для затрудненных условий эксплуатации

- Препятствует отложению нагара
- Высокая надежность
- Длительная защита от коррозии и износа
- Круглогодичное применение

### **Применение**

- дизельные моторы грузовых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- Бензиновые моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- **Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

### **Совместимость**

**Wolver Turbo Plus SAE 10W-40** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **Wolver Turbo Plus SAE 10W-40**.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Специальный вес при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	876
Вязкость при -25C	cP	6790
Вязкость при 40°C	cSt	88,6
Вязкость при 100°C	cSt	13,5
Индекс вязкости		154
Точка воспламенения СОС	°C	215
Температура застывания	°C	-36
TBN	mgKOH/g	11,4

1л - банка 4105 4260360941054

5л - банка 4099 4260360940996

20л - ведро 4071 4260360940712

208л - бочка 4043 4260360940439