



Wolver Ultratec A1 5W-30

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 4 L | 1 L

Wolver Ultratec A1 5W-30 - HC-синтетическое маловязкое моторное масло, произведенное в соответствии с современными стандартами производителей техники. Специально разработано для круглогодичного использования в японских и американских легковых автомобилях, и легких грузовиках.

Wolver Ultratec A1 5W-30 - идеально подходит для применения в бензиновых и дизельных многоклапанных двигателях с турбонадувом или без. Может применяться для удлиненных интервалов замены, в тех случаях, когда это регламентировано производителем техники.

Wolver Ultratec A1 5W-30 - обеспечивает повышенную чистоту деталей двигателя, защищает от износа и снижает потери мощности.



СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-30

API SN/CF

ACEA A1/B1, A5/B5 • ILSAC GF-5

СООТВЕТСТВУЕТ:

FORD WSS-M2C 913-D/C/B/A

JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрый доступ масла к точкам смазки
- Снижает износ цилиндров и распредвала
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных веществ

Эффективность

- Снижает расход топлива и выброс отработанных газов
 - Легкий пуск двигателя
 - Оптимальная чистота двигателя
 - Значительно снижает сопротивление при пуске
 - Высокая надежность
-
- Продленный интервал замены масла
 - Круглогодичное применение

Применение

- Высокопроизводительные и стандартные 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели с системой изменения фаз газораспределения
- многоклапанные двигатели
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с продленным интервалом замены масел
- двигатели с насос-форсункой
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с системой Common Rail

Устранение отходов

Отработанное масло **Wolver UltraTec A1 SAE 5W-30** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver UltraTec A1 SAE 5W-30 полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver UltraTec A1 SAE 5W-30**, все же рекомендуется использование его не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	855
Вязкость при -30°C	cP	5000
Вязкость при 40°C	cSt	54
Вязкость при 100°C	cSt	9,8
Индекс вязкости		176
Точка воспламенения СОС	°C	230
Температура застывания	°C	-32
TBN	mgKOH/g	6,7

1л - Банка 4308 4260360943089
4л - Банка 4301 4260360943010