



Wolver Antifreeze & Coolant Concentrate WG11 Green

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 5 L | 1.5 L

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Green Concentrate - высококачественный концентрат охлаждающей жидкости для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, стационарных двигателей (в т.ч. двигателей из легких металлов), которые эксплуатируются в любых сезонных и климатических условиях.

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Green Concentrate - защитит ваш двигатель от замерзания, перегрева, коррозии, предотвратит образование вредных отложений. Обеспечивает надежную защиту металлических деталей двигателя из чугуна, алюминия, меди и стали.

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Green Concentrate произведен на основе моноэтиленгликоля и специальных антикоррозийных присадок. Не содержит нитритов, аминов, силикатов, боратов и фосфатов.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
WG11 Green

СООТВЕТСТВУЕТ:
ASTM D 3306, D 4985
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11),
BMW GS 9400,
MAN 324 NF,
MB 325.0/325.2,
MTU (MTL 5048),
BS 6580,
Porsche,
Saab 6901 599,
Opel GM QL 130100, Cummins 85T8-2,
Cummins CES 14603,

Caterpillar,
Detroit Diesel 7SE298,
John Deere 8650-5, Case,
New Holland, Volvo, MACK 014617004

Свойства

- Эффективная и длительно сохраняющаяся защита от коррозии для всех конструктивных элементов системы охлаждения, выполненной из стали, чугуна, алюминия, меди, латуни, легкоплавкого припоя
- Не требующая технического обслуживания защита от мороза и перегрева благодаря более высокой точке кипения
- Увеличенная прочность хладагента

- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

Применение

Перед заливкой в систему циркуляции охлаждающей жидкости **Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Green Concentrate** должен быть смешан с водой в соотношении от 33 до максимально 60 %. Рекомендуется соотношение **Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Green Concentrate** для смеси с водой: 50/50. При этом при смеси 50% концентрата достигается защита от мороза до -38°C, а при 33% смеси концентрата с водой – до -18°C.

Совместимость

- Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Green Concentrate** рекомендуется использовать его не смешивая с аналогичными продуктами других производителей. Для изготовления смеси желательно применение умягченной воды.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Относительная плотность при 15.6 °C	kg/m ³	1117
pH значение при 50% разбавлении водой	-	8.5
Температура застывания при 50% разбавлении водой	°C	-38
Цвет	-	зелёный

1,5л - банка	4424	4260360944246
5л - банка	4428	4260360944284
60л - бочка	4430	4260360944307
208л - бочка	4434	4260360944345