



Wolver Gear Oil GL-4 75W-80

VERPACKUNG

208 L | 20 L | 1 L

Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4 - синтетическое **легкотекучее** высокопроизводительное трансмиссионное масло для трансмиссий с пониженной низкотемпературной вязкостью. Особенно эффективен для работы трансмиссионных механизмов и пусковых качеств холодного двигателя.

Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4 - на современной углеводородно-синтетической основе, обеспечивает шумоподавление и остается чрезвычайно стабильным при любых условиях эксплуатации. За счет низкого класса вязкости достигается снижение расхода топлива при комфортном режиме переключения.

Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4 - применимо во всех современных коробках передач автомобилей. Можно смешивать с аналогичными продуктами других производителей, но наиболее эффективно при использовании исключительно Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4. Используйте согласно рекомендациям производителей автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SAE 75W-80
API GL-4

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

BMW MTF LT-1/-2/-3/-4,
FORD WSS-M2C200-D2,
HONDA MTF, MTF-II,
MB 235.10,
PSA 9730 A2 / A8 / B 71 2330,
TOYOTA JWS 227,
VOLVO 97308, 97309,

VW G052 171, G052 178, G052 512, G052 527, G052 532, G052 726, G052 798, G055 726, G060 726, G009 317

Свойства:

- Повышенная износостойкость;
- Высокая стойкость к окислению;
- Исключительные вязкостно-температурные характеристики;
- Высокая устойчивость к сжатию;
- Защита от коррозии;
- Предотвращает пенообразование;
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам

Эффективность:

- Оптимальные рабочие свойства;
- Увеличенный срок службы;
- Отличная текучесть при экстремально низких температурах;
- Круглогодичное использование.

Применение:

- Современные коробки передач автомобилей в соответствии с рекомендациями производителей

Управление отходами

Отработанное масло **Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4** относится к отходам Категории 2 и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость:

Трансмиссионное масло **Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Чтобы в полной мере использовать преимущества **Wolver Gear Oil 75W-80 GL-4**, рекомендуется использовать его без смешивания.

Таблица данных

СВОЙСТВА	ЕД. ИЗМ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Удельный вес при 15 ° C	кг / м ³	855
Вязкость при 40 ° C	сСт	51,2
Вязкость при 100 ° C	сСт	9,1
Индекс вязкости		161
Температура вспышки СОС	° C	215
Точка застывания	° C	-42