



WOLVER Hydrauliköl HVLP 46

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

Wolver Hydraulik HVLP 46 – это цинксодержащие рабочие жидкости на минеральной основе, обладающие прекрасными вязкостно-температурными свойствами и соответствующей всепогодной характеристикой. Благодаря чему гарантируется максимальная плавность работы гидравлической системы, даже при экстремальных колебаниях температур и при пуске системы.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
HVLP 46
DIN 51524 Teil 3
ISO HV

СООТВЕТСТВУЕТ:
BOSCH Rexroth
SEB 181222
ANFOR NF E 48-603 (HM, HV)
SIS SS 155434
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
U.S.Steel 126 u., 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-3950-S u., I-286-S
FZG-Test A 8,3/90 12

Свойства

- Предназначены для современных гидросистем.
- Особо рекомендуются для гидравлических систем, круглогодично функционирующих под открытым небом.
- Рекомендуются для систем, подвергающихся сильным температурным колебаниям (шлагбаумы, пакетировочные прессы, шлюзы, плотины).
- Применяются в гидростатических системах строительных машин, вилочных автопогрузчиков, контейнеровозов и машин коммунального назначения.

Эффективность

- Превосходная защита от износа и старения
- Высокая стабильность к сдвигу и устойчивость к окислению

- Улучшенная защита от задира
- Отличные вязкостно-температурные свойства
- Всесезонная характеристика
- Улучшенная защита от коррозии
- Отличная деэмульгирующая способность

Применение

- Бесперебойная эксплуатация даже в системах, выполненных из различных металлов
- Длительный срок службы масла
- Снижение износа и задира при тяжелых условиях эксплуатации, прежде всего при ударных нагрузках
- Предназначены главным образом для оборудования, функционирующего в холодном климате (гористая местность, зоны зимних видов спорта, зимняя дорожная служба, холодильники, морозильные установки)
- Уменьшение ассортимента используемых смазочных материалов - упрощение заказов и логистики
- Длительный срок службы оборудования
- Защита от проникающей воды

Устранение отходов

Wolver Hydrauliköl HVLP 46 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Hydrauliköl HVLP 46 гидравлическое масло из ряда HVLP совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них.

При доливке рекомендуется использовать исключительно **Wolver Hydrauliköl HLP 46** гидравлическое масло из ряда HVLP.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	46.4
Индекс вязкости	-	133
Температура застывания	°C	-42
Кислотное число	mgKOH/g	0.9
Температура вспышки	°C	212
Плотность при 15,6°C	kg/m ³	874

20л - ведро 42184260360942181

208л - бочка 42234260360942235