



## Wolver Modelux EP2

### VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

**WOLVER MODELUX EP2** — смазка с повышенными противоизносными и противозадирными свойствами (Extra Pressure). Соответствует всем требованиям автомобильной промышленности, предъявляемым к универсальным автомобильным смазкам.

**WOLVER MODELUX EP2** - универсальная автомобильная литиевая смазка рекомендуется для всесезонного применения, как основная автомобильная смазка для автохозяев и владельцев автомобилей в нормальных условиях эксплуатации.

Диапазон рабочих температур: -30° C ... +120° C

СПЕЦИФИКАЦИИ  
NLGI 2 · KP2K-30 ·  
L-XCCEB 2

### **Свойства**

- защищает от износа при высоких нагрузках и скоростях;
- обеспечивает длительную защиту от коррозии при воздействии воды, снега, грязи и пыли;
- обеспечивает механическую и температурную стабильность;
- надежно уплотняет узлы механизмов.

### **Применение**

- Подшипники ступиц колес, шаровые опоры, крестовины карданного вала, механизм рулевого управления и иные узлы шасси легковых и грузовых автомобилей;
- Вспомогательные автомобильные механизмы, такие как: стеклоподъемники, подшипники водяного насоса, подшипники генератора, тросики, петли и замки, салазки, лебедки и т.д.;
- Подшипники качения и скольжения, втулки, валы, пальцы и другие узлы трения промышленной, сельскохозяйственной, подъемно-транспортной, гаражной техники и электроинструмента в нормальных условиях эксплуатации.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	152
Пенетрация при 25°C	10 <sup>-1</sup> ·mm	275
Температура каплепадения	°C	198
Антикоррозионные свойства	-	выдерживает
Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине)	kg	250
Цвет	-	жёлтый

10л - ведро 4220      4260360942204  
20л - ведро 4069      4260360940699  
208л - бочка 4039      4260360940392  
400г- картуш4051      4260360940514