



## Wolver STOU 10W-30, 80W

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

**Wolver STOU SAE 10W-30, 80W** специальное масло, отвечающее запросам мировых производителей тяжело нагруженной техники: сельскохозяйственной, грузовой, строительной. Предназначено для надёжной и длительной смазки дизельных двигателей (включая двигатели с турбонаддувом), гидравлических систем, гидростатических и механических трансмиссий, системы мокрых тормозов и многодисковых сцеплений, вала отбора мощности и гидроусилителя руля всех видов тракторной техники.

**Wolver STOU SAE 10W-30, 80W** -благодаря хорошему сочетанию базовых масел и подобранных присадок достигнута бесперебойная работа агрегатов в течение всего срока эксплуатации. Возможно применение этого масла для гидромурфт.

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-30, 80W  
API CG-4/SF, API GL-4  
ACEA E3  
HVLP-D 68 (ISO VG 68)

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ALLISON C-4  
CASE MS 1118/1206/1207/1209/1230  
CASE NH MAT 3505/3509/3525/3526  
CATERPILLAR TO-2  
DEUTZ DQC I-02

FORD M2C48-C3/M2C-86B/M2C134-D/M2C159B,C  
JOHN DEERE J 27  
MASSEY FERGUSON CMS 1145 (M1135-1145)  
MB-Freigabe 227.1/228.1  
NEW HOLLAND NH 024C/030C/410B/420A  
ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D  
Denison HF-2  
International Harvester B6  
FIAT AF 87

### **Свойства**

- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Нейтрализует кислоты, образующиеся после сгорания топлива
- Превосходное антипенообразование
- Высокая износостойкость
- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей

### **Эффективность**

- Оптимальные рабочие свойства
- Обеспечивает бесперебойную работу всех агрегатов
- Хорошо рассчитанное трение при мокрых тормозах и сцеплении
- Круглогодичное применение
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки

### **Применение**

- Все виды сельхозмашин

### **Устранение отходов**

Отработанное масло **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

### **Совместимость**

**WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них, при доливке использовать исключительно **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W**.

### **Таблица данных**

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>ЕД. ИЗМ.</b>	<b>ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ</b>
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11.1
Индекс вязкости	-	139
Температура застывания	°C	-34
Вязкость CCS при -25°C	mPa·s	6700
Щелочное число	mgKOH/g	9.3
Температура вспышки	°C	213
Плотность при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	876

60л 4260360942006

20л 4260360940743

Бочка 4260360940453