



## Wolver Super Light 10W-40

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver Super Light SAE 10W-40** - высоколегированное универсальное легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, которое благодаря своим присадкам, отборным базовым маслам и вязкостным свойствам способствует топливосберегающему режиму работы двигателя.

**Wolver Super Light SAE 10W-40** - идеально подходит для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях (отсутствует нагарообразование, что подтверждено отличными результатами испытаний). Обеспечивает высокую чистоту двигателя, в т.ч. двигателей, оснащенных турбонаддувом и катализатором.

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-40  
API SN/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4  
ILSAC GF-4

### СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.3  
VW 501.01/505.00  
502.00/505.00  
BMW LL-01

### Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

### Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива

- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

### **Применение**

- мощные и стандартные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- двигатели дизельных легковых автомобилей
- турбодизель
- без турбонаддува
- CDI-, HDI- и TDI- двигатели
- с системой Common Rail
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- Отработанное масло **Wolver Super Light SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

### **Совместимость**

**Wolver Super Light SAE 10W-40** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Light SAE 10W-40**, рекомендуется применять **Wolver Super Light SAE 10W-40** не смешивая.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Индекс вязкости	-	159
Температура застывания	°C	-33
Вязкость CCS при -25°C	mPa·s	6400
Щелочное число	mgKOH/g	8.2
Температура вспышки	°C	212
Плотность при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	873

1л - банка	4105	4260360941054
4л - банка	4003	4260360940033
20л - ведро	4016	4260360940613
60л -бочка	4191	4260360941917
208л - бочка	4031	4260360940316