



Wolver SuperTec 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver SuperTec SAE 5W-30 - Hi Tech синтетическое моторное масло, разработанное специально для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором.

Wolver SuperTec SAE 5W-30 соответствует высоким требованиям производителей легковых автомобилей. Предназначено для продленного интервала замены масла, двигателей с прямым впрыском топлива. Идеально для активного режима эксплуатации как на автомагистралях, так и на короткие дистанции.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.3
MB 229.5
VW 502.00/505.00
VW 501.01/505.00
PSA B71 2296
PSA B71 2300
BMW LL - 01
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
GM-LL-B025

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам

Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с системой Common Rail

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver Super Tec SAE 5W-30** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Super Tec SAE 5W-30 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Tec SAE 5W-30**, рекомендуется применять **Wolver Super Tec SAE 5W-30** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	11.6
Индекс вязкости	-	163
Температура застывания	°C	-36
Вязкость CCS при -30°C	mPa·s	6200
Щелочное число	mgKOH/g	9.3
Температура вспышки	°C	220
Плотность при 15,6°C	kg/m ³	843

1л - банка	4137	4260360941375
4л - банка	4139	4260360941399
20л - ведро	4067	4260360940675
60л - бочка	4266	4260360942662
208л - бочка	4037	4260360940378

1л - банка	4137	4260360941375
4л - банка	4139	4260360941399
20л - ведро	4067	4260360940675
60л - бочка	4266	4260360942662
208л - бочка	4037	4260360940378