



## Wolver SuperTec 5W-40

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver SuperTec SAE 5W-40** - синтетическое моторное масло для эффективной и экономичной работы двигателя. Обеспечивает легкий "холодный запуск" в зимних условиях. Разработано специально для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

**Wolver SuperTec SAE 5W-40** отвечает высоким требованиям качества производителей транспортных средств. Для обеспечения низковязкостных характеристик используются полностью синтетические базовые масла, соответствующие современным требованиям.

СПЕЦИФИКАЦИИ:  
SAE 5W-40  
API SN/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4

ДОПУСКИ:  
MB-Approval 229.3

СООТВЕТСТВУЕТ:  
MB 229.5  
VW 502.00/505.00  
VW 501.01/505.00  
PSA B71 2296  
PSA B71 2300  
BMW Longlife-01  
RENAULT RN0700  
RENAULT RN0710  
OPEL GM-LL-B025

### Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

### Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ

- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

### **Применение**

- мощные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонаддувом и без
- с системой Common Rail
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- Отработанное масло **Wolver Super Tec SAE 5W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

### **Совместимость**

**Wolver SuperTec SAE 5W-40** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver SuperTec SAE 5W-40**, рекомендуется применять **Wolver SuperTec SAE 5W-40** не смешивая.

### **Таблица данных**

#### **Data table**

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>ЕД. ИЗМ.</b>	<b>ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ</b>
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Индекс вязкости	-	171
Температура застывания	°C	-35
Вязкость CCS при -30°C	mPa·s	4800
Щелочное число	mgKOH/g	9.2
Температура вспышки	°C	216
Плотность при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	847

1л - банка	4107	4260360941078
4л - банка	4001	4260360940019
20л - ведро	4060	4260360940606
60л - бочка	4190	4260360941900
208л - бочка	4030	4260360940309

