



Wolver Tirex HT2

VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

WOLVER TIREX HT2 — высокотемпературная смазка премиум-класса на основе сульфоната кальция и синтетических компонентов.

WOLVER TIREX HT2 - используется, прежде всего, при экстремально высоких температурах и нагрузках. Обладает исключительно высокими противоизносными и водостойкими свойствами. По основным параметрам значительно превосходит свойства литиевых и комплексных смазок.

Диапазон рабочих температур: - 25°C ... +200°C

СПЕЦИФИКАЦИИ

NLGI 2 · KP2S-25 ·
L-XBGF2 · LB/GC

Свойства

- обеспечивает эффективное смазывание, высокую термическую и антиокислительную стабильность, а также низкое маслоотделение при высоких температурах;
- исключительные противозадирные и противоизносные свойства при тяжелых и ударных нагрузках;
- высокую стойкость против коррозии и вымывания водой и паром, стойкость к деструкции в условиях механических сдвиговых усилий и воздействия загрязненной воды;
- увеличенные интервалы замены смазки и уменьшение затрат на обслуживание.

Применение

- Механизмы рабочих клеток и приводов валков станов горячей прокатки стали, машин непрерывного литья заготовок;
- Механизмы и фитинги котлов, печей и автоклавов;
- Оборудование цементной, химической и стекольной промышленности, работающее при высоких температурах. Механизмы и узлы дорожно-строительных машин и тяжелого транспорта, вибрационные сита асфальтовых заводов, высоконагруженные подшипники в тяжелой промышленности;
- Подшипники оборудования целлюлозно-бумажной промышленности, подшипники и узлы оборудования при производстве газобетона, перфораторы и отбойные молотки;

- Подшипники электродвигателей больших размеров.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	456
Пенетрация при 25°C	10 ⁻¹ ·mm	285
Температура каплепадения	°C	306
Антикоррозионные свойства	-	выдерживает
Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине)	kg	447
Цвет	-	красный

400мл - картуш 4020 4260360940200

10л - ведро 4386 4260360943867

20л - ведро 4237 4260360942372

208л - бочка 4238 4260360942389