



Wolver Turbo Active 10W-40

VERPACKUNG

4 L | 20 L | 208 L

Wolver Turbo Active 10W-40 - синтетическое моторное масло нового поколения, предназначенное для современных высокопроизводительных двигателей используемых в тяжелых условиях эксплуатации и низким уровнем токсичности выхлопных газов. Этот вид масла обеспечивает отличную защиту всех жизненно важных частей двигателя, предотвращает накопление шлама, а также образование сажи и обеспечивает его общую высокую производительность и длительный срок службы без износа.

Wolver Turbo Active 10W-40 соответствует самым современным стандартам применения ACEA E9, API CK-4 и отвечает требованиям двигателей большой мощности, оборудованных такими системами снижения токсичности выхлопных газов, как DFP (дизельный сажевый фильтр), EGR (рециркуляция отработавших газов), SCR (селективная каталитическая нейтрализация), CRT (сажеуловители с непрерывной регенерацией), DOC (дизельные катализаторы окисления).

Wolver Turbo Active 10W-40 - масло высочайшего качества для универсального, всесезонного применения в смешанном автопарке. Улучшенные свойства UHPD (Ultra High Performance Diesel) нацелены на обеспечение увеличенных интервалов замены масла (50.000-70.000 км или 1 год эксплуатации, — в зависимости от рекомендаций производителя) в условиях максимальных нагрузок, превосходящих высокие требования по экономии топлива и стандарты EURO 4, 5, 6 по выбросам выхлопных газов. Спектр применения покрывает требования всех дизельных двигателей коммерческой, внедорожной, сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей, включая серии с турбонаддувом многих известных производителей.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-40
API CK-4/SN
ACEA E9/E7/E6/E4
JASO DH-2

СООТВЕТСТВИЯ:

MB 228.31
MAN M 3477, M 3775
VOLVO VDS 3, VDS 4, VDS 4.5
SCANIA Low Ash
DAF Extended Drain
Renault VI RLD-3, RLD-4
Deutz DQC III-10 LA
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus
ISUZU DEO

Свойства

- Low Saps (Low Ash) технология
- Высокая механическая устойчивость
- Великолепная защита от износа и окисления
- Улучшенная стабильность к сдвигу
- Соответствует требованиям современных экологических стандартов
- Превосходная устойчивость к износу, коррозии и пенообразованию
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Превосходные дисперсионные свойства, которые сводят образование нагара и отложений к минимуму

Эффективность

- Специально для двигателей нового поколения ЕВРО 4, 5 и ЕВРО 6
- Улучшенная экономичность благодаря более длинным интервалам замены (до 50.000 км)
- Способствует снижению потребления топлива
- Минимальный износ
- Всесезонное применение
- Абсолютно чистый двигатель и сажевый фильтр
- Высочайшая эффективность холодного запуска

Применение

- в двигателях коммерческих автомобилей
- в многоклапанной технике
- с турбонаддувом, с катализатором
- с сажевым фильтром

Устранение отходов

Отработанное масло Wolver Turbo Active 10W-40 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Для того, чтобы использовать все преимущества Wolver Turbo Active 10W-40 рекомендуется применять Wolver Turbo Active 10W-40 не смешивая с другими маслами.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	14.5
Кинематическая вязкость при 40 °C	mm ² /s	101
Индекс вязкости	-	148
Температура застывания	°C	-42

Вязкость CCS при -25°C	mPa·s	6,720
Щелочное число	mgKOH/g	10.8
Температура вспышки	°C	230
Плотность при 15°C	kg/m ³	865

20л - ведро

208л - бочка