



## Wolver Two Stroke SPEED 2T

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

**Wolver Two Stroke SPEED 2-T** является современным 2-тактным моторным маслом с синтетической структурой базового масла и исключительно эффективными 2-тактными "low smoke" присадками для универсального использования в бензиновых двухтактных двигателях с водным- и воздушным охлаждением.

**Wolver Two Stroke SPEED 2-T** благодаря своим присадкам универсально для применения в современных двухтактных автомобилях, мотоциклах, мопедах, газонокосилках, цепных приводах пил, снегоходах и т.д.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

API TC  
JASO FC  
ISO-L-EGD

СООТВЕТСТВУЕТ

PIAGGIO SI  
HUSQVARNA 272  
TISI

### ***Свойства***

- Превосходная защита от износа
- Стабильность при высоких температурах
- Высокая степень смазки
- Превосходная защита от коррозии
- Превосходная устойчивость к окислению
- Очень низкая зольность

### ***Эффективность***

- Высокая надежность
- Благоприятно для окружающей среды, не создает дымление
- Защищает свечи от нагара
- Возможно применение в мотоспорте
- Универсально в применении
- Возможно смешивание непосредственно в баке
- Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

### **Применение**

- Двухтактные двигатели с воздушным- и водоохлаждением
- пропорция смеси 1:32-1:100 (соблюдать указания производителя)

### **Устранение отходов**

- **Wolver Two Stroke SPEED 2-T** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

### **Совместимость**

**Wolver Two Stroke SPEED 2-T** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **Wolver Two Stroke SPEED 2-T**.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8.8
Индекс вязкости	-	95
Температура застывания	°C	-29
Щелочное число	mgKOH/g	1.34
Температура вспышки	°C	230
Плотность при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	883

1л - банка 4127 4260360941276

208л - бочка 4204 4260360942044