



Wolver UltraTec 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec SAE 5W-30 - усовершенствованное универсальное легкотекучее всесезонное моторное масло на основе специальных синтетических базовых масел новейшей технологии. Тщательно отобранные, высокоэффективные присадки придают ему исключительные свойства.

Wolver UltraTec SAE 5W-30 является универсальным, топливосберегающим Hi Tech-легкотекучим моторным маслом, которое отвечает требованиям производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с турбонагнетателем и без него. Используется в двигателях с удлинённым интервалом замены масла, включая машины с сажевым фильтром (ACEA C3). Кроме того, это моторное масло продлевает срок службы сажевого фильтра благодаря своему исключительному составу.

Wolver UltraTec SAE 5W-30 превосходно подходит к применению для новейших спецификаций VW 504.00/507.00, так называемых VW Longlife III масел. Это высокопроизводительное моторное масло может так же применяться и в других двигателях VW всех конструкций, кроме R5-, V10 TDi с насос-форсункой или без сажевого фильтра, для которых необходимы одобрения (допуски) производителя VW 503.00, 506.00, 506.01.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3

ДОПУСКИ:
MB-Approval 229.51
VW-Norm 504.00/507.00

СООТВЕТСТВУЕТ:
MB 229.31
MB 229.52
GM Dexos 2
PORSCHE C30
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрый доступ масла к точкам смазки
- Снижает износ цилиндров и распредвала
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Низкая испаряемость

- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных веществ

Эффективность

- Снижает расход топлива и выброс отработанных газов
- Уменьшенное образование золы (Low SAPS)
- Легкий пуск двигателя
- Оптимальная чистота двигателя
- Значительно снижает сопротивление при пуске
- Высокая надежность
- Высокие запасы мощности
- Продленный интервал замены масла
- Круглогодичное применение

Применение

- VW и другие новые высокопроизводительные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели с WIV-системой и без неё
- многоклапанные двигатели
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с продленным интервалом замены масел
- VW и другие новые дизельные двигатели легковых автомобилей с WIV-системой и без неё
- двигатели с насос-форсункой
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с системой Common Rail
- с турбонагнетателем

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver UltraTec SAE 5W-30** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver UltraTec SAE 5W-30 полностью совместимо с обычными HD-маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver UltraTec SAE 5W-30**, все же рекомендуется использование его не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	11.9
Индекс вязкости	-	158
Температура застывания	°C	-36
Вязкость CCS при -30°C	mPa·s	5350
Щелочное число	mgKOH/g	6.3
Температура вспышки	°C	224
Плотность при 15,6°C	kg/m ³	849

1л - банка	4258	4260360942587
4л - банка	4093	4260360940934
20л - ведро	4303	4260360943034
60л -бочка	4330	4260360943300
208л - бочка	4304	4260360943041

