



## Wolver UltraTec 5W-40

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver UltraTec SAE 5W-40** универсальное, HC-синтетическое всесезонное легкотекучее моторное масло новейшей генерации. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла выполняют все сегодняшние требования к эксплуатации. Оно оптимально подходит для удлиненных интервалов замены масла.

**Wolver UltraTec SAE 5W-40** - благодаря специально подобранному составу компонентов исключительно подходит и для многих новых требований производителей техники. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов с турбонагнетателем и без него, а также с системой нейтрализации отработавших газов (сажевый фильтр ACEA C3) и без неё.

**Wolver UltraTec SAE 5W-40** - специальная "Low Ash" (Low SAPS - низкая зольность) рецептура защищает двигатель и систему катализатора. Это моторное масло подходит также для дизельных двигателей легковых машин с системой впрыска топлива насоса-форсунки (PD).

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-40  
API SN/CF  
ACEA C3

### СООТВЕТСТВУЕТ:

VW 502.00, 505.00, 505.01  
MB 229.31  
MB 229.51  
MB 229.52  
GM Dexos 2  
PORSCHE C30  
BMW LL-04  
Ford 917A

### ***Свойства***

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам

- Максимальная механическая стабильность

### **Эффективность**

- Уменьшает расход топлива, снижает количество вредных выбросов
- Низкое содержание серы, фосфора и золы
- Low Ash - топливосберегающая рецептура
- Превосходные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масла
- Чистота двигателя
- Защита двигателя от отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта даже при продленных интервалах замены масла
- Круглогодичное применение

### **Применение**

- Мощные дизельные двигатели легковых автомобилей
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с непосредственным впрыском топлива
- Дизель с насос-форсункой
- CDI и TDI двигатели
- с системой Common Rail
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с катализатором
- Мощные и стандартные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с системой Valvetronic
- с интеркулером
- с турбонаддувом
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- Отработанное масло **Wolver UltraTec SAE 5W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

### **Совместимость**

**Wolver UltraTec SAE 5W-40** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver UltraTec SAE 5W-40**, рекомендуется применять **Wolver UltraTec SAE 5W-40** не смешивая.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.2
Индекс вязкости	-	168
Температура застывания	°C	-37
Вязкость CCS при -30°C	mPa·s	5550
Щелочное число	mgKOH/g	6.2
Температура вспышки	°C	220
Плотность при 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	845

1л - банка 4083 4260360940835  
 4л - банка 4081 4260360940811

20л - ведро 4272	4260360942723
208л - бочка 4273	4260360942730