



## Wolver Ultron EP2

### VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

**WOLVER ULTRON EP2** - синтетическая смазка с повышенными противоизносными и противозадирными свойствами (Extra Pressure). Обладает максимальной универсальностью.

**WOLVER ULTRON EP2** - смазка на основе литиевого комплекса используется в промышленности и на транспорте — там, где экстремальные нагрузки, температуры или агрессивная среда не позволяют применять смазки общего назначения, а также, если требуются увеличенные интервалы между заменами.

Диапазон рабочих температур: -30° C ... +160° C

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

NLGI 2 · KP2P-30 ·

L-XCENB 2 · LB/GC

### ***Свойства***

- обеспечивает отличную защиту от износа при высоких нагрузках (удары, вибрации, резкие торможения и др.) и скоростях, эффективное смазывание и уплотнение при высоких температурах;
- высокая стойкость против коррозии и вымывания водой, механическая и химическая стабильность в агрессивной среде;
- увеличенные интервалы замены даже в тяжелых условиях, экономия за счет сокращения времени простоев и затрат на обслуживание, сокращение ассортимента применяемых смазок и снижение складских запасов.

### ***Применение***

- Подшипники ступиц колес, карданные валы, шарниры, шаровые соединения, опорно-сцепные устройства, втулки, пальцы и шасси легковых и грузовых автомобилей, а также сельскохозяйственного оборудования и тяжелого транспорта;
- Оборудование горной, металлургической, строительной промышленности, бумажных и сахарных заводов в условиях высоких температур и влажности;
- Механизмы морских и речных судов – основные, вспомогательные и палубные, работающие в любых климатических зонах;
- Подшипники вентиляторов, электромоторов и генераторов с увеличенными интервалами замены;

- Подшипники насосов, промышленных и бытовых стиральных и моющих машин.

#### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	221
Пенетрация при 25°C	10 <sup>-1</sup> ·mm	285
Температура каплепадения	°C	270
Антикоррозионные свойства	-	выдерживает
Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине)	kg	335
Цвет	-	синий

400г - 4014 4260360940149  
картуш  
20л - ведро 4231 4260360942310  
208л - бочка 4232 4260360942327