



Wolver Unilux MP2

VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 400 ML

WOLVER UNILUX MP2 - универсальная всесезонная смазка для промышленности и автомобильного транспорта.

Обладает повышенной термостойкостью и водостойкостью в сравнении с традиционными литиевыми смазками.

WOLVER UNILUX MP2 - универсальная комплексная кальциво-литиевая смазка.

Диапазон рабочих температур: -30° C ... +150° C

СПЕЦИФИКАЦИИ

NLGI 2 · K2N-30 ·
L-XCEEA 2

Свойства

- повышенные противозадирные свойства и сопротивление износу;
- высокая стабильность при повышенных температурах;
- хорошая адгезию к металлу и уплотнение зазоров, водостойкость и длительная защита от коррозии;
- сокращение ассортимента применяемых смазок и экономию за счет снижения складских запасов смазочных материалов.

Применение

- Подшипники ступиц колес и узлы шасси автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники;
- Подшипники промышленного и металлургического оборудования в широком диапазоне нагрузок при скоростях вращения до 5000 об/мин;
- Подшипники и узлы прессов, экструдеров, конвейеров, дробилок, редукторов, сельскохозяйственного оборудования;
- Оборудование, работающее в закрытых помещениях с высокой влажностью или высокой запыленностью;
- Малая и бытовая техника, гаражное оборудование и инструмент.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	104
Пенетрация при 25°C	10 ⁻¹ ·mm	280
Температура каплепадения	°C	242
Антикоррозионные свойства	-	выдерживает
Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине)	kg	237
Цвет	-	коричневый

208л - бочка 4230 4260360942303
20л - ведро 4229 4260360942297
400г -картуш4012 4260360940125